



**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. CURIONI"
VICOLO ASILO, 3 – ROMAGNANO SESIA (NO)**

Documento di valutazione del rischio chimico

Datore di Lavoro
Prof. Vincenzo Guida

.....

R.S.P.P.
Dott.ssa Stefania Gallina

.....

N.B. Allegare schede di sicurezza dei prodotti

Aggiornamento 2025



ANALISI DEI RISCHI PER LA SALUTE

Data di stampa 05/12/2025

Azienda I.C. CURIONI
Unità operativa I.C. CURIONI

Reparto COLLABORATORI
Mansione PULIZIE
Impianto
N. addetti

Metodo di calcolo della stima del rischio ancora in fase di test.

RISCHIO CHIMICO: WC ZETA		Data 04 Dicembre 2025
FATTORE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONI
GRAVITA'	2	R37 (Irritante per le vie respiratorie) R35 (Provoca gravi ustioni)
DURATA	1	Occasionalmente (< 10 % orario di lavoro)
LIVELLO ESPOSIZIONE	2	Livello di esposizione (Kg o litri usati per settimana per addetto): > 0,1 <= 1 kg Tipologia dell'impianto: manuale Stato fisico: liquido con temperatura di ebollizione tra 50-150 °C Tipo di processo: con apporto di energia meccanica nel processo DPT efficaci e verificati periodicamente: presenti con piani di manutenzione programmata Possibilità di contatto/assorbimento attraverso la cute: sì
SINTESI		
Indicatore di rischio	4	Basso (misure specifiche non necessarie) - Rischio moderato
OSSERVAZIONI		

RISCHIO CHIMICO: REMULTI		Data 04 Dicembre 2025
FATTORE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONI
GRAVITA'	2	R41 (Rischio di gravi lesioni oculari)
DURATA	1	Occasionalmente (< 10 % orario di lavoro)
LIVELLO ESPOSIZIONE	2	Livello di esposizione (Kg o litri usati per settimana per addetto): > 0,1 <= 1 kg Tipologia dell'impianto: manuale Stato fisico: liquido con temperatura di ebollizione tra 50-150 °C Tipo di processo: con apporto di energia meccanica nel processo DPT efficaci e verificati periodicamente: presenti con piani di manutenzione programmata Possibilità di contatto/assorbimento attraverso la cute: sì
SINTESI		
Indicatore di rischio	4	Basso (misure specifiche non necessarie) - Rischio moderato
OSSERVAZIONI		

RISCHIO CHIMICO: ARGONIT PRO INK		Data 04 Dicembre 2025
FATTORE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONI
GRAVITA'	2	R36 (Irritante per gli occhi) R36/38 (Irritante per gli occhi e la pelle) R20/21/22 (Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione)
DURATA	1	Occasionalmente (< 10 % orario di lavoro)
LIVELLO ESPOSIZIONE	2	Livello di esposizione (Kg o litri usati per settimana per addetto): > 0,1 <= 1 kg Tipologia dell'impianto: manuale Stato fisico: liquido con temperatura di ebollizione tra 50-150 °C Tipo di processo: con apporto di energia meccanica nel processo DPT efficaci e verificati periodicamente: presenti con piani di manutenzione programmata Possibilità di contatto/assorbimento attraverso la cute: sì
SINTESI		
Indicatore di rischio	4	Basso (misure specifiche non necessarie) - Rischio moderato
OSSERVAZIONI		

RISCHIO CHIMICO: CANDEGGINA ITALVERDE		Da Data 04 Dicembre 2025
FATTORE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONI
GRAVITA'	1	R36/38 (Irritante per gli occhi e la pelle)
DURATA	1	Occasionalmente (< 10 % orario di lavoro)
LIVELLO ESPOSIZIONE	2	Livello di esposizione (Kg o litri usati per settimana per addetto): > 0,1 <= 1 kg Tipologia dell'impianto: manuale Stato fisico: liquido con temperatura di ebollizione tra 50-150 °C Tipo di processo: con apporto di energia meccanica nel processo DPT efficaci e verificati periodicamente: presenti con piani di manutenzione programmata Possibilità di contatto/assorbimento attraverso la cute: sì
SINTESI		
Indicatore di rischio	2	Basso (misure specifiche non necessarie) - Rischio moderato
OSSERVAZIONI		

RISCHIO CHIMICO: ARGONIT P 400 SGRASSANTE		Data 04 Dicembre 2025
FATTORE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONI
GRAVITA'	1	R36 (Irritante per gli occhi) R36/37/38 (Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle) R36/38 (Irritante per gli occhi e la pelle)
DURATA	1	Occasionalmente (< 10 % orario di lavoro)
LIVELLO ESPOSIZIONE	2	Livello di esposizione (Kg o litri usati per settimana per addetto): > 0,1 <= 1 kg Tipologia dell'impianto: manuale Stato fisico: liquido con temperatura di ebollizione tra 50-150 °C Tipo di processo: con apporto di energia meccanica nel processo DPT efficaci e verificati periodicamente: presenti con piani di manutenzione programmata Possibilità di contatto/assorbimento attraverso la cute: sì
SINTESI		
Indicatore di rischio	2	Basso (misure specifiche non necessarie) - Rischio moderato
OSSERVAZIONI		

RISCHIO CHIMICO: AMMONIACA ITALVERDE		Data 04 Dicembre 2025
FATTORE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONI
GRAVITA'	1	R36/37/38 (Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle)
DURATA	1	Occasionalmente (< 10 % orario di lavoro)
LIVELLO ESPOSIZIONE	2	Livello di esposizione (Kg o litri usati per settimana per addetto): > 0,1 <= 1 kg Tipologia dell'impianto: manuale Stato fisico: liquido con temperatura di ebollizione tra 50-150 °C Tipo di processo: con apporto di energia meccanica nel processo DPT efficaci e verificati periodicamente: presenti con piani di manutenzione programmata Possibilità di contatto/assorbimento attraverso la cute: sì
SINTESI		
Indicatore di rischio	2	Basso (misure specifiche non necessarie) - Rischio moderato
OSSERVAZIONI		

RISCHIO CHIMICO: ALKARAPID		Data 04 Dicembre 2025
FATTORE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONI
GRAVITA'	1	R36/38 (Irritante per gli occhi e la pelle)
DURATA	1	Occasionalmente (< 10 % orario di lavoro)
LIVELLO ESPOSIZIONE	2	Livello di esposizione (Kg o litri usati per settimana per addetto): > 0,1 <= 1 kg Tipologia dell'impianto: manuale Stato fisico: liquido con temperatura di ebollizione tra 50-150 °C Tipo di processo: con apporto di energia meccanica nel processo DPT efficaci e verificati periodicamente: presenti con piani di manutenzione programmata Possibilità di contatto/assorbimento attraverso la cute: sì
SINTESI		
Indicatore di rischio	2	Basso (misure specifiche non necessarie) - Rischio moderato
OSSERVAZIONI		

	SINTESI UTILIZZO PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI PER LE PULIZIE		
PRODOTTO	SIMBOLOGIA	EFFETTI	D.P.I.
ALKARAPID		Irritante per gli occhi e la pelle	Usare guanti per rischi chimici secondo le norme EN 374-1, Indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).
AMMONIACA ITALVERDE		Irritante per gli occhi e la pelle	Usare guanti per rischi chimici secondo le norme EN 374-1, Indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).
ARGONIT P 400		Irritante per gli occhi	Protezione degli occhi: Indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166). durante il travaso
ARGONIT PRO-INK		Irritante per gli occhi	Indossare guanti ed occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166). durante il travaso
CANDEGGINA ITALVERDE		Irritante per gli occhi e la pelle	Usare guanti per rischi chimici secondo le norme EN 374-1 Indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).
REMULTI		Provoca grave irritazione oculare	Usare guanti per rischi chimici secondo le norme EN 374-1 Indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).
WC ZETA DETERGENTE	 CORROSIVO	Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari.	Usare guanti per rischi chimici secondo le norme EN 374-1 Indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).